

Verlege Empfehlung für Ihren Paddock!

Paddockplatten: 50cm x 50cm x 6cm, Eigengewicht 24kg pro qm

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie folgendes beachten:

Bei bereits vermatschten und verdichteten Paddocks, sollte der Boden vor verlegen der Platten begradigt werden.

Nun werden die Platten reihenweise **versetzt** (im Verbund) gelegt. Dafür verlegen Sie zuerst die 1. Reihe (bitte nicht darauf treten), dann beginnen Sie die 2. Reihe mit einer halben Platte und legen die 2. Reihe knapp (versetzt) vor die 1. Reihe. Anschließend hebeln Sie die 2. Reihe mit Hilfe einer Schaufel in die 1. Reihe rein. Bitte achten Sie darauf, eine kleine Dehnfuge zu lassen. Alle folgenden Reihen werden genauso weiter gelegt. Durch diese Verlege Technik ist ein absinken einzelner Reihen oder Platten nicht möglich.

Zum Schluss wird die Löcherung der Platten entweder mit Feinsplitt, Kies oder mit groben Sand 0,5 Körnung verfüllt. Das Füllmaterial sollte Wasser durchlässig sein.

Zur zusätzlichen Trittsicherheit ist eine dünne Sandschicht auf den Platten empfehlenswert. Sie können natürlich auch mehr Sand aufbringen!

Unsere Platten haben mehrere Tonnen Belastungsgewicht pro qm und können ohne weiteres mit Trecker befahren werden.

W i c h t i g: Für die Anlieferung per Spedition, benötigen wir einen festen (gepflastert oder betonierten) Untergrund, da wir mit Hebebühne und Hubwagen abladen!

Sollten Sie noch Fragen haben, so stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Ihr Horses – Home Team